



1. Под нижний боковой блок плавучести, между нижним и верхним боковыми блоками плавучести, между верхним боковым блоком плавучести и ограждениями винтов установить подкладки из пенопласта для обеспечения их горизонтальности, с учетом дополнительной обкладки пенопластом выступающих над поверхностью деталей (крышек воздухопроводов, габаритных огней, горловин бензобаков, рым-проушин);

2. Подкладки из пенопласта вырезаются по месту;
3. Фиксацию дортов, стоек и рулей к полу производить по месту в специальные проушины на полу полуприцепа либо в специально предусмотренные выступы несущей конструкции полуприцепа;
4. Резиновое ограждение условно не показано, завернуто и уложено согласно прилагаемого описания;
5. В местах соприкосновения плетеной вязальной проволоки с корпусом ВВП обязательно установить подкладки из войлока;
6. Рули вывернуть в крайнее положение и зафиксировать текстильными канатами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема укладки дортов, рулей и стоек на автомобиль	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Золотарев							1:50
Проб.	Тютюрев					Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.	Мамонтов							

Перв. примен.
 Справ. №
 Подп. и дата
 Инв. № дубл.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.